



Das kompakte A4 und A3 Multifunktionsgerät

Das MC860 ist das perfekte 4-in-1 Multifunktionsgerät für A4 und A3. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 34 Seiten pro Minute in Mono und 17 Seiten pro Minute in A3 steigert das ultra-kompakte MC860 die Effizienz in Arbeitsgruppen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Verfügbar in drei Modellvarianten ist das MC860 maßgeschneidert für Ihre heutigen und zukünftigen Anforderungen. Mit den optionalen Zubehören kann es ihren Ansprüchen und Budgets weiter angepasst werden.

Das MC860 umfasst ein einzigartiges Softwarepaket speziell entworfen, um Anwendern zu helfen optimalen Nutzen aus ihrem Produkt und Investment zu ziehen. Diese fortschrittlichen Utilities gehören zum Standard-Lieferumfang und bieten erweiterte Druckleistung und Druckermanagement. Eine komplette Liste der verfügbaren Softwarepakete befindet sich auf der Rückseite dieses Datenblattes.



Next Day-Service:
 • inkl. Arbeitszeit
 • inkl. An-/Abfahrt
 • inkl. Ersatzteile



MC860dn
 Duplex, Netzwerk
 400 Blatt Kapazität



MC860cdtn
 Duplex, Netzwerk,
 2. Papierkassette
 + großer
 Unterschrank
 930 Blatt Kapazität



MC860cdxn
 Duplex, Netzwerk,
 2. + 3. Papierkassette
 + kleiner
 Unterschrank
 1.460 Blatt Kapazität

Das MC860 Multifunktionsgerät für Farbe und Schwarzweiß

| | | MC860dn | MC860cdtn | MC860cdxn |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | | 01236201 | 01236301 | 01236401 |
| Geschwindigkeit und Durchsatz | Druckgeschwindigkeit | A4: 26 Seiten/Min. Farbe, 34 Seiten/Min. Schwarzweiß; A3: 15 Seiten/Min. Farbe, 17 Seiten/Min. Schwarzweiß | | |
| | Zeit bis zum ersten Druck | 10 Sekunden bei Farbe, 9,5 Sekunden bei Schwarzweiß | | |
| | Aufwärmzeit | 90 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten | | |
| | Prozessorgeschwindigkeit | PowerPC750 500MHz | | |
| Scannen | | Auflösung: 600 x 600dpi; Geschwindigkeit: Bis zu 26 Seiten/Min. Farbe, 34 Seiten/Min. Schwarzweiß; Farbtiefe: Output 24 bit (8 bit x 3 RGB); Dokumentenzufuhr: Bis zu 50 Blatt R-ADF; Kontrast: 7 Stufen; Format: PDF, TIFF, JPEG, XPS; Adressbuch: LDAP & internes Adressbuch; Scan zu: Folder (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB Speicherstick | | |
| Kopieren | | Zeit bis zur ersten Kopie: 14,5 Sekunden bei Farbe, 13 Sekunden bei Schwarzweiß; Geschwindigkeit: 26 Kopien bei Farbe, 34 Kopien bei Schwarzweiß; Auflösung: 600dpi; Verkleinerung/Vergrößerung: 25-400%; Maximale Kopienanzahl: 999 | | |
| Fax | | Schnittstellen: RJ11 x 2 (Leitung) PSTN, PBX; Geschwindigkeit: ITU-T G3 (Super G3) 33,6kbps; Kurzwahl: 500 Kurzwahlnummern; Gruppen: 32; Rundfax: bis zu 530; Seitenspeicher: 16MB (ca. 1.000 Seiten) | | |
| Touchscreen | LCD | 14,5cm hintergrundbeleuchtet | | |
| | Tastatur | 12 numerische Tasten, 4 Hauptfunktionstasten, Farb & Mono Start, Setup, Job Programme, Reports, Reset, Hilfe, Power Save, Unterbrechungstaste, Fax Voransicht/Abbruch und Stop Taste | | |
| Druckqualität | Auflösung | ProQ 2400 Multi-level Technologie 1200 x 600 dpi | | |
| | Funktionen | Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (Nur Windows) | | |
| Schriften | Druckerschriften | 86 skalierbare PCL Schriften & 136 PostScript Fonts, PCL Bitmap Fonts, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode | | |
| Kompatibilität | Druckersprachen | PCL 5c, PCL 6 (Windows), PostScript (Windows/Mac) | | |
| | Netzwerkfähigkeit | Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, Parallel Port | | |
| | Kompatibilität zu Betriebssystemen ¹ | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64; Mac OS X 10.3.0 bis 10.5.5 | | |
| | Netzwerke und Protokolle | 10Base-T/100Base-TX Ethernet-Karte mit integriertem Web Server für den Drucker und Netzwerkkarteneinrichtung und -verwaltung. Beinhaltet POP3/APOP und SMTP-Mail-Konto für die Abgabe von Druckaufträgen und Hinweise. Alle großen Netzwerkprotokolltypen werden unterstützt - TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, CMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SMTP, WSDPrint, JetDirect Protokolle, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 3.x, 4.x, 5.x & 6 mit NDS und NDPS Unterstützung:- PServer, RPrinter, NDPS unterstützt über speziellen OKI NDPS Gateway. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:-EAP | | |
| Erweitertes Netzwerk und Sicherheit | IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS encryption, Secure Erase, Data Encryption, MAC filtering, IP filtering, Secure Print | | | |
| Utility Suite ¹ | | Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Storage Device Manager ² , Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Configuration Tool, Scansoft Omnipage SE 4.0, Scansoft Paperport SE 11 | | |
| Speicher | RAM | 512MB Standard | | |
| | Festplattenlaufwerk | 40GB Standard | | |
| Papierverarbeitung | Fassungsvermögen | Fach 1: 300 Blatt / 80g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt / 80g/m ² ; ADF: 50 Blatt / 80g/m ² | | |
| | Fassungsvermögen optional 2. Papierfach + gr. Unterschrank (Standard bei MC860cdtn) | 530 Blatt / 80g/m ² | | |
| | Fassungsvermögen optional 2./3. Papierf. + kl. Unterschrank (Standard bei MC860cdxn) | 1060 Blatt / 80g/m ² | | |
| | Max. Fassungsvermögen | 400 Blatt / 80g/m ² | 930 Blatt / 80g/m ² | 1460 Blatt / 80g/m ² |
| | Papierformate | Fach 1: A3, B4, A4, A5, B5, A6; Fach 2/3: A3, B4, A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A3, B4, A4, B5, A5, A6. Umschläge (Com10, DL, C4, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), Folien, benutzerdefiniertes Format: Breite 64-297mm Länge 105-1200mm; ADF: A3, A4, A5, B4, B5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5. Unterstützt benutzerdefiniertes Format: Breite 148,5-297mm Länge: 182-431,8mm | | |
| | Papiergewichte | Fach 1: 64 bis 120g/m ² ; Fach 2/3: 64 bis 176g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 200g/m ² ; ADF: 42 bis 128g/m ² ; Duplex: 64 bis 105g/m ² | | |
| Papierausgabe | 250 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up | | | |
| Betriebsbedingungen | Temperatur/Luftfeuchtigkeit | -10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen) | | |
| | Lagerung | -10°C bis 43°C / 10% bis 90% RH | | |
| Energiedaten | Stromversorgung | Einphasenstrom 220-240V, Frequenz 50/60Hz +/- 2% | | |
| | Stromverbrauch | ca. 700W, max. 1300W, Standby 160W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 25W | | |
| Geräuschpegel | | Betrieb: 54dB(A) oder weniger, Standby: 37dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: Hintergrund | | |
| Abmessungen | H x B x T | 669 x 565 x 658mm | 1130 x 845 x 766mm | |
| Gewicht ³ | | ca. 68kg | ca. 95kg | ca. 100kg |
| Duckerauslastung | | Maximal: 50.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 10.000 Seiten/Monat | | |
| Garantie | | 3 Jahre Vor-Ort-Service Next Day nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung innerhalb 90 Tagen nach Kauf. Störungsmeldung bis 12:00 Uhr | | |
| Zubehör | 2. Papierf. + gr. Unterschrank | o (44020403) | - | - |
| | 2./3. Papierf. + kl. Unterschrank | o (44020503) | - | - |
| | Speicher | | o 512MB (43363308) | |

● Standard o Optional (Bestellnummer); ¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ²Nur Windows; ³Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

| Beschreibung | Lebensdauer* (Seiten) | Artikelnummer | |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Toner | 9.500 Schwarz, 10.000 Farbe | Cyan: 44059211 | Magenta: 44059210 |
| | | Gelb: 44059209 | Schwarz: 44059212 |
| Bildtrommel | 20.000 | Cyan: 44064011 | Magenta: 44064010 |
| | | Gelb: 44064009 | Schwarz: 44064012 |
| Transportband | 80.000 | 43449705 | |
| Fixiereinheit | 100.000 | 43529405 | |

*Alle Toner: A4 Seiten @ ISO/IEC 19798, Drucker wird mit 2.000 Seiten @ 5% geliefert. Alle Trommeln: A4 Seiten, durchschnittliche Nutzungsdauer.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel.: 01805/6544357**
01805/OKIHELP**
Fax: +49 (0)2 11/59 33 45
www.okiprintingsolutions.de
info@oki.de

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43(0)2236/677110
Fax: +43(0)2236/677110999
www.okiprintingsolutions.at
office@oki.at

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
Zurlindenstrasse 29
CH-4133 Pratteln bei Basel
Tel.: +41(0)61/8279494
Fax: +41(0)61/8279490
www.okiprintingsolutions.ch
info@oki.ch

Farbdrucker | Monodrucker | MFP | Faxgeräte | Nadeldrucker | POS

