



Unübertroffene Druckleistung ist das Kernstück jedes Büros

Dieser hoch leistungsfähige A3-Fabdrucker erledigt die alltäglichen Druckaufgaben der anspruchsvollsten Abteilungen. Und das mit Leichtigkeit, mit Geschwindigkeit und mit wahrhaft herausragenden Ergebnissen.

Der neue ES3640a3. Das Kernstück einer geschäftigen Abteilung.

Kreative Fähigkeiten

- A6 bis A3 Wide, Broschüren und bis zu 1.200mm lange Banner können für kreatives Drucken vor Ort erstellt werden
- Verarbeitet Papiergewichte von 64 bis 300g/m², schwereres Papier ist ideal für Umschläge geeignet
- Beidseitiger Druck spart Zeit und Papier
- Flexible Finishing-Optionen, darunter Saddle Stitch-Heftung und Lochstanzen, mit denen Dokumente den gewissen professionellen Touch erhalten

Schnelle Rundum-Leistungsfähigkeit

- Ausgezeichnete A4-Druckgeschwindigkeit von 36 Seiten/Min. in Farbe und 40 Seiten/Min. in Schwarzweiß maximiert die Produktivität
- Vollständige Netzwerkfähigkeit für die Einbeziehung der gesamten Abteilung
- Großer 768MB-Speicher für größere Druckaufträge/Dateitypen
- PCL/PostScript-Fähigkeit ermöglicht die schnelle und genaue Verarbeitung von Daten

Kontrolliert die Nutzung. Schützt die Daten

- Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz vertraulicher Daten
- Secure Erase kann alle Einzelheiten eines Druckauftrags sicher von der Festplatte löschen
- Data Encryption verhindert das unbefugte Lesen vertraulicher Daten
- Print Control kann die Nutzung überwachen und unnötige Nutzung einschränken

Hervorragende Ergebnisse, jedes einzelne Mal

- Ausgezeichnete Druckqualität dank der ProQ2400 Multi-Level Technologie und des mikrofeinen Toners, die zusammen für noch mehr Detailtreue, Farbtiefe und besseres Finishing sorgen
- Die Tools Color Correct und Color Gamma sorgen für perfekte Farben, jedes Mal
- Der Profile Assistant ermöglicht eine äußerst genaue Abstimmung von Farbprofilen
- Auto Colour Balance sorgt für gleich bleibende Farben während der gesamten Nutzungsdauer des Druckers

Maximale Leistungsfähigkeit, Tag ein, Tag aus

- Robuster, leistungsstarker Drucker
- Preisgekrönte Single-Pass LED-Technologie
- Nachweisliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
- Damit läuft die Arbeit wie am Schnürchen – viele verschiedene Medien werden perfekt bearbeitet

ES3640a3 FARB- UND SCHWARZWEISSDRUCKER

	System 1	System 3
Druckgeschwindigkeit Farbe (A4/A3)	36/19 Seiten/Min.	
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (A4/A3)	40/21 Seiten/Min.	
Papierformate	A6, A5, A4, A3 Wide, Banner	
Fassungsvermögen	530 + 230	530 + 230 + 1.590
Duplex-Funktion (für beidseitigen Druck)	•	
2. Papierfach	○	
Großraumkassette	○	•
Festplattenlaufwerk	○	•
Druckersprache	PCL / PostScript	

• Standard ○ Optional

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Der ES3640a3 Farb- und Schwarzweißdrucker

		ES3640a3
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min. Farbe, 40 Seiten/Min. Schwarzweiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	19 Seiten/Min. Farbe, 21 Seiten/Min. Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	10,5 Sekunden bei Farbe, 9 Sekunden bei Schwarzweiß
	Aufwärmphase	85 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC 750 mit 800MHz	
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, Auflösung von 1.200 x 600dpi
	Funktionen	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL-Schriften, 1 Bitmap-Font, 10 TrueType-Fonts, 136 Adobe-PostScript-Type-1-Fonts
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5c, PCL XL (Farbe), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.6), SIDM
	Konnektivität	Bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
	OS-Kompatibilität ¹	Windows Vista (32Bit) & Vista (64Bit) / 2000 Workstation (SP3 oder höher) / 2000 Professional (SP3 oder höher) / 2000 Server (SP3 oder höher) / 2000 Advanced Server (SP3 oder höher) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4 / Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4; Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher
	Netzwerk und Protokolle	Unterstützt ALLE wichtigen Netzwerkprotokolle über Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect-Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x und 6 mit voller NDS- und NDPS-Unterstützung;- PServer, RPrinter, NDPS-Unterstützung über dediziertes OKI NDPS Gateway. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Andere:- EAP
	Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Erase*, Secure Print*, Data Encryption*, MAC-Filter, IP-Filter
Barcode-Unterstützung	Barcode mit Checksum-Unterstützung	
Utility Suite	Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (nur Windows), Template Manager 2006 (nur Windows), Storage Device Manager* (nur Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster	
Speicher	RAM Standard	768MB
	Max. RAM	1.024MB
	Festplattenlaufwerk	Optional (Standard 40GB bei System 3)
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3 Wide (bis zu einer Größe von 328 x 457mm)
	Optionales 2./3. Papierfach Fassungsvermögen	530 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3 Wide (bis zu einer Größe von 328 x 457mm)
	Fassungsvermögen der Universalzufuhr	230 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3 Wide (bis zu einer Größe von 328 x 457mm), Benutzerdefiniertes Format bis zu einer Länge von 1.200mm einschließlich Banner
	Fassungsvermögen der Großraumkassette	1.590 Blatt, Papiergewicht: 80g/m ² . Papierformate: A6, A5, A4, A3, A3 Wide (bis zu einer Größe von 328 x 457mm)
	Papiergewicht Standard-Papierfach	64 – 216g/m ²
	Papiergewicht Universalzufuhr	64 – 300g/m ²
	Papiergewicht Duplexeinheit	64 – 188g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt Face Down, 200 Blatt Face Up	
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RF (50% bis 70% RF empfohlen)
	Lagerung	-20°C bis 45°C / 10% bis 90% RF
Energiedaten	Stromversorgung	220V bis 240V, 50Hz +/- 2Hz
	Stromverbrauch	Ca. 750W, max. 1.500W, Standby 200W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 26W
Geräuschpegel	Betrieb: 54dB(A) oder weniger, Standby: 42dB(A) oder weniger, Energiesparmodus: 28dB(A) nach 30 Minuten	
Abmessungen (HxBxT)	471 x 654,5 x 623mm (System 1), 873 x 654,5 x 623mm (System 3)	
Gewicht ²	Ca. 81kg (System 1), 133kg (System 3)	
Zubehör	Speicher	Optional 256MB
	Festplattenlaufwerk	Optional 40GB (Standard bei System 3)
	2./3. Papierfach	Optional
	Abschließbares 2./3. Papierfach	Optional
	Großraumkassette	Optional (Standard bei System 3)
	Unterschrank	Optional (Nicht verfügbar bei System 3)
	Finisher 4 Fächer	Optional (erfordert Großraumkassette)
	Finisher 5 Fächer	Optional (erfordert Großraumkassette und 2. Papierfach)
	Finisher Lochereinheit 2 Löcher	Optional (erfordert Finisher)
	Finisher Lochereinheit 4 Löcher	Optional (erfordert Finisher)
Finisher Lochereinheit 4 Löcher (Schwedisch)	Optional (erfordert Finisher)	

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Executive Series

² Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

* Festplatte erforderlich

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Tel. 01805 / 6544357
01805 / OKIHELP
Fax +49(0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236/677110
Fax +43(0)2236/677110999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

